



Dimensions (unit:mm)

REV.NO	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
ONE	NEW RELEASE			

- 9. 在所有操作过程中, 请确保开关在“off”位置。
- 10. 回流焊: 推荐焊温度在260℃, 最多5秒钟。
- 11. PIN脚镀金层厚度1.0U, 接触工作部分3.0U。

四. 包装资料

以上产品皆以IC管形式包装。
 All DIP Switches are shipped in standar IC tube.
 DTS-08 包装资料

系列	开关位数	每卷数量	每小箱数量
SERIES	NO.of POS	PER TUBE	PER BOX
DTS	05	1000pcs	1000pcs

五. 产品订购信息

DHM50-DTS-05

规格参数
 L=高推
 S=平推贴膜

备注:

- | | |
|---|--|
| <p>一. 机械性能</p> <ol style="list-style-type: none"> 操作力: 300g Max 推钮行程: 0.8mm 使用温度: -30℃~+85℃ 储存温度: -40℃~+85℃ | <p>二. 材料</p> <ol style="list-style-type: none"> 底座: 工程塑料, 黑色 上盖: 工程塑料, 黑色 推钮: 工程塑料, 白色 端子: 合金铜镀金 |
|---|--|

三. 电器性能

- 电器寿命: 在电压24VDC与电流25mA之下测试, 可来回拨动1000次。
- 开关不经常切换额定电流: 100mA, 耐压50VDC。
- 开关经常切换额定电流: 25mA, 耐压24VDC。
- 接触阻抗: 初始值最大50mΩ; 测试后最大值100mΩ。
- 绝缘阻抗: 最小100mΩ, 500VDC。
- 耐压强度: 500VAC/1分钟。
- 极际电容: 最大5pF。
- 回路: 单极点单选择。

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE				贴片式DIP开关	
X.	±0.50	X.	±5°	MM			
.X	±0.30	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	MODEL	DHM50-DTS-05
.XX	±0.20	.XX	±2°				
DRAWING TYPE		CUSTOMER					
SCALE		2:1	SHEET	1			
DRAWING NO		DTS-05		1 SH			


 东莞市铭标电子科技有限公司
 Ming Mark Electronic Technology Co., Ltd. RoHS